

## Beskrivning

- » Givare för nivåmätning i rör upp till DN 2000.
- » Mätprincip: ultraljud.
- » Monteras i rörhjässan, mäter ner till vattenytan.
- » Kan monteras i RMS rörmontagesystem från Nivus.
- » Ansluts till signalomvandlare PCM 4, PCM F, NivuFlow 650 och NivuFlow 750 från Nivus.



## Material och tekniska data

Material mediaberörda delar	syrafast stål 1.4571, PUR, PPO GF30, PA
Mätfrekvens	120 kHz
Skyddsklass	IP68
Ex klass (option)	II 2G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IEC Ex)
Mediatemperatur	-20°C till +50°C (-20°C till +40°C i Ex zon I)
Arbetsstryck	max 1 bar
Kabellängd	10 m, andra längder på begäran
Yttre kabeldiameter	10 mm
<b>Nivåmätning</b>	
Mätområde	0-200 cm
Dödzon från bottenplattan	14 cm
Mätosäkerhet	< ± 0,5% av slutvärde
<b>Temperaturmätning</b>	
Mätområde	-20°C till +50°C
Mätosäkerhet	± 0,5 K

## Måttskiss

Samtliga mått i mm.

